



EQUIPOL
UNE DIVISION DE RIVOLIER



Viseur point-rouge Bushnell TRS-125

Prix constaté : 239,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FLTRS125

Description

Présentation

Le nouveau TRS-125 est un point rouge tubulaire compact livré avec un montage haut amovible. Il se dote de fonctionnalités modernes et d'une autonomie de batterie dont les tireurs et les chasseurs ont besoin.

Le TRS-125 dispose d'un point rouge de 3 MOA intense et clair avec 10 réglages de luminosité qui offre jusqu'à 15 000 heures d'autonomie.

La source LED crée un faisceau net qui produit un point lumineux de jour intense sans gaspiller d'énergie.

Les boutons-poussoirs vous offrent non seulement l'option de 10 réglages de luminosité, mais vous permettent également d'activer ou de désactiver l'arrêt automatique de 12 heures si vous souhaitez l'utiliser à des fins défensives.

Lorsqu'il est activé, la minuterie intégrée éteint automatiquement l'appareil après 12 heures sans appuyer sur les boutons.

4 impulsions rapides pour indiquer que la minuterie est active ou 3 impulsions lentes pour indiquer l'arrêt.

Le TRS-125 est livré avec des supports Weaver bas et haut, et est étanche IPX7.

Points-clés

- Point clair 3 moa avec 10 réglages de luminosité.
- Longue autonomie de la batterie avec plus de 15 000 heures
- Mise en veille programmable au bout de 12 heures sélectionnable par l'utilisateur.
- S'installe sur les carabines, armes de poing, et armes d'épaule typées tir sportif
- Construction en aluminium durable ipx7 avec entretoise de haute-taille amovible
- Ajustement de dérive / élévation avec 1 moa / clic
- Étanchéité IPX7

Caractéristiques

- Diamètre de l'objectif (mm) : 22
- Grossissement : 1x
- Ajustement total (hauteur/dérive) : 100+ MOA
- Valeur de clic : 1 MOA
- Réticule : point-rouge 3 MOA
- Longueur (mm) : 73,6
- Hauteur totale sans montage (mm) : 50,8
- Hauteur totale avec montage (mm) : 68,5
- Poids sans montage (g) : 153
- Poids avec montage (g) : 187

-
- Traitement : Multicouches
 - Traitement optique : ExoBarrier
 - Parallaxe (m) : 92
 - Alimentation : 1 x pile CR2032 (fournie)
 - Autonomie : 15000h (intensité moyenne)
 - Extinction automatique : Oui après 12h sans pression sur boutons

Caractéristiques

- Source d'alimentation : CR2032
- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Traitement optique : Multicouches
- Modèle réticule : Point rouge 3 MOA
- Réticule lumineux : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 22
- Grossissement minimum : 1
- Grossissement maximum : 1
- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1